



БАЛТИЙСКАЯ
МАНУФАКТУРА

Метилэтилкетоксим МЕКО $\text{CH}_3\text{CNOHC}_2\text{H}_5$

Высокоэффективная добавка, предотвращающая образование пленки в таре. Подходит для лакокрасочных материалов, как на органической, так и водной основе. Продукт эффективен при концентрации 0,1-0,3% от общего веса краски.

Физико-химические данные:

CAS номер	96-29-7
Другие родовые названия	2-бутанон оксим
Внешний вид	Прозрачная, бесцветная жидкость
Молекулярный вес	87,12
Запах	Запах похожий на эфир
Удельный вес	0,92 г/мл ($\text{H}_2\text{O} = 1,0$)
Растворимость в воде	Слабо растворим
Температура кипения	152°C (306°F) при 1,013 hPa
Температура плавления	-29,5°C (-21,1°F)
Давление пара	2,66 hPa @ 20°C
Плотность	0,92 г/см ³ при 20°C
pH	7,0 – 8,5 при 20°C
Температура вспышки	63°C (145°F)

Упаковка:

200 кг бочки

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Показатели качества:

Показатели качества:	Спецификация
$\text{CH}_3\text{CNOHC}_2\text{H}_5$	≥ 99,0
Метил Этил Кетон, %	≤ 0,50
Втор-бутиловый спирт, %	≤ 0,50
Вода, %	≤ 0,25
Цветность, АРНА шкала, %	≤ 8,0
Удельная плотность (25/25 °C)	0,92